



TIKKURILA

PINJA FLEX COMBI

Vandeniniai poliakriliniai lauko durų ir langų dažai

Greitai džiūstantys vienkomponentiniai vandeniniai poliakriliniai viršutinio sluoksnio dažai „**Pinja Flex Combi**“ skirti mediniams langų rėmams ir lauko durims dažyti. Siekiant sumažinti dažymo išlaidas juos taip pat galima naudoti kaip gruntą. Šių dažų yra pusiau matinių ir pusiau blizgių, jie spalvinami naudojant sistema „Avatint“ – galima rinktis iš daugybės spalvų.

- Labai gerai sukimba
- Labai atsparūs atmosferos poveikiui
- Galima naudoti kaip gruntą ir kaip viršutinio sluoksnio dažus
- Itin plati spalvų gama, naudojama spalvinimo sistema „Avatint“



PINJA FLEX COMBI

Vandeniniai poliakriliniai lauko durų ir langų dažai

GAMINIO INFORMACIJA

Greitai džiūstantys dažai „Pinja Flex Combi 25“ ir „Pinja Flex Combi 35“ puikiai saugo dažytą paviršių nuo UV spindulių ir drėgmės. Medienos paviršiuje jie sudaro greitai džiūstančią elastingą plėvelę, mažai laidžią vandeniui. Dažai „Pinja Flex Combi 25“ yra pusiau matiniai, o „Pinja Flex Combi 35“ – pusiau blizgūs. Juos galima naudoti ir kaip gruntą, ir kaip viršutinio sluoksnio dažus.

Kodai: „Pinja Flex Combi 25“ – 38V serija

„Pinja Flex Combi 35“ – 37V serija

Spalvos. Spalvinama naudojant spalvinimo sistemą „Avatint“.

Greitai džiūstantis vandeninis medienos gruntas „Pinja Flex Primer“ labai gerai prilimpa prie įvairių rūšių medienos ir puikiai nusišlifuoja. Tinka mediniams langų rėmams ir lauko durims.

Kodas 006 5000

Spalva. Balta.



STANDARTINĖS DAŽYMO SISTEMOS

WW78

Dengimas	Gaminys	Įrankis	Šlapios dangos storis (g/m ²)
Gruntavimas	1 x „Pinja Flex Combi 25“ arba „Pinja Flex Combi 35“	Purkštuvas	125–150
Viršutinis sluoksnis	1 x „Pinja Flex Combi 25“ arba „Pinja Flex Combi 35“	Purkštuvas	125–150

WW80

Dengimas	Gaminys	Įrankis	Šlapios dangos storis (g/m ²)
Gruntavimas	1 x „Pinja Flex Primer“	Purkštuvas	125–150
Viršutinis sluoksnis	1 x „Pinja Flex Combi 25“ arba „Pinja Flex Combi 35“	Purkštuvas	125–150

PATIKIMAS PARTNERIS PRAMONINIO DAŽYMO SRITYJE

Patyrę kompanijos „Tikkurila“ darbuotojai pateiks Jums visas gaminių specifikacijas, padės apskaičiuoti reikiamą dangos storį bei patars, kaip dažyti ir kaip prižiūrėti nudažytą paviršių. Prašom kreiptis tel. +370 5 270 6413 arba el. p. info.lt@tikkurila.com.