



TIKKURILA

## FINNGARD SILIKONIPOHJUSTE

SILIKONINIS GRUNTAS, SKIRTAS LAUKE ESANTIEMS MINERALINIAMS PAVIRŠIAMS

### APIBŪDINIMAS

Vandeninis silikoninis gruntas (koncentratas).

### PASKIRTIS

Skirtas gyvenamosios, komercinės, pramoninės, sandėliavimo ir kt. paskirties pastatams.

### SAVYBĖS

Naudojamas akytiems, mirkliems nedažytiems arba anksčiau dažytiems mineraliniams paviršiams gruntuoti prieš dažant fasadų dažais „Finngard Clean“ arba kitais mineraliniams paviršiams tinkamais dažais, pvz., „Yki“.



## FINNGARD SILIKONIPOHJUSTE

### TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Pakuočių dydžiai</b>	1 l, 10 l
<b>Skiediklis</b>	Vanduo
<b>Įrankiai</b>	Teptukas arba rankinis slėginis purkštuvus.
<b>Džiūvimo trukmė</b>	Džiūsta 2–5 val. Gruntuotą paviršių galima dažyti ne anksčiau kaip kitą dieną.
<b>Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)</b>	100

# FINNGARD SILIKONIPOHJUSTE

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite šlapio ir neįgeriančio paviršiaus.

### Dengimas

Gruntuotą paviršių būtina padengti dažais.