



TIKKURILA

FINNGARD SILIKONIPOHJUSTE

SILIKONINIS GRUNTAS, SKIRTAS LAUKE ESANTIEMS MINERALINIAMS PAVIRŠIAMS

APIBŪDINIMAS

Vandeninis silikoninis gruntas (koncentratas).

PASKIRTIS

Skirtas gyvenamosios, komercinės, pramoninės, sandėliavimo ir kt. paskirties pastatams.

SAVYBĖS

Naudojamas akytiems, mirkliams nedažytiems arba anksčiau dažytiems mineraliniams paviršiams gruntuoti prieš dažant fasadų dažais „Finngard Clean“ arba kitais mineraliniams paviršiams tinkamais dažais, pvz., „Yki“.



FINNGARD SILIKONIPOHJUSTE

TECHNINIAI DUOMENYS

Pakuočių dydžiai	1 l, 10 l
Skiediklis	Vanduo
Įrankiai	Teptukas arba rankinis slėginis purkštuvas.
Džiūvimo trukmė	Džiūsta 2–5 val. Gruntuotą paviršių galima dažyti ne anksčiau kaip kitą dieną.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	100

FINNGARD SILIKONIPOHJUSTE

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite šlapio ir neįgeriančio paviršiaus.

Dengimas

Gruntuotą paviršių būtina padengti dažais.