



TIKKURILA

HOLE-IN-1

ITIN LENGVAS REMONTINIS GLAISTAS

APIBŪDINIMAS

Itin lengvas sienų bei lubų skylių, siūlių ir trūkių glaistas. Ypač tinka vienkartiniam glaistymui. Beveik nesusitraukia – <5 proc.

PASKIRTIS

Skirtas sausų patalpų sienoms ir luboms.

SAVYBĖS

Tinka sausų patalpų betoniniams, tinkuotiems, plytiniais bei glaistytiems paviršiams, įprastoms statybinėms plokštėms, taip pat dažytiems paviršiams. Glaistytą paviršių lengva šlifuoti ir galima dažyti įprastais dažais. Užpildomoji geba – 50 mm be trūkių.

HOLE-IN-1

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Balta.
Pakuočių dydžiai	0.25 l, 0.5 l
Džiūvimo trukmė	Dengti antrą glaisto sluoksnį arba dažyti galima, kai glaistas išdžiūsta, normaliomis sąlygomis po 2–24 val. Užglaistčius galias skyles glaistas gali džiūti kelias dienas priklausomai nuo sluoksnio storio, aplinkos temperatūros ir santykinio oro drėgnio.
Tankis (kg/l)	0,55 kg/l, ISO 2811
Atsparumas karščiui	+75° C
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	55
Grūdėtumas	Max. 0,10 mm.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė nesandari arba pradėta naudoti. Laikykite sausoje vietoje, nuo +5iki +25 °C temperatūroje.

HOLE-IN-1

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Dengimas

Denkite glaistykle. Išdžiūvusį paviršių nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Jei reikia, denkite kitą sluoksnį.

Įrankių valymas

Plaukite vandeniu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).