



TIKKURILA

MAALIPESU

PLOVIKLIS, NAUDOJAMAS PAVIRŠIAMS PLAUTI PRIEŠ JUOS DAŽANT

APIBŪDINIMAS

Šarminis ploviklis, naudojamas patalpose ir lauke esantiems paviršiams plauti prieš juos dažant.

PASKIRTIS

Skirta sienoms, grindims, baldams, durims, statybinėm plokštėms bei plytelėms, valtims ir kt.

SAVYBĖS

Naudojamas purvui, tepalams, riebalams, vaškui ir pan. šalinti nuo nedažytų paviršių. Tinka dažytiems paviršiams plauti prieš perdažant, kai dažų danga kieta ir blizgi. Naudojant neskiestą sena dažų danga tampa matinė ir geriau sukimba su nauja dažų danga. Lateksiniais dažais dengtiems ir kt. matiniams paviršiams naudokite skiestą vandeniu (santykiu 10:1 arba 5:1). Tinka labai nešvariems paviršiams plauti, kai reikia stipriai veikiančio betirpiklio ploviklio. Netinka metalinei stogų dangai ir nedažytiems cinkuotiems paviršiams.

MAALIPESU

TECHNINIAI DUOMENYS

Pakuočių dydžiai	1 l, 5 l
Įrankiai	Šepetys, šluostė, kempinė arba grindų valytuvas.
Tankis (kg/l)	Apie 1 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio.

MAALIPESU

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršiaus paruošimas

Saugokite, kad nepatektų ant stiklo ir koroduojančių paviršių.

Apsaugokite šalia esančius stiklinius ir kt. paviršius, kad ant jų nepatektų ploviklio.

Kietą ir blizgų paviršių padenkite neskiestu plovikliu naudodami šepetį, kempinę arba šluostę. Leiskite plovikliui veikti kelias minutes. Paviršių nušveiskite šepčiu ir kruopščiai nuskalaukite vandeniu.

Neskiestas ploviklis pašalina nešvarumus, nuplautas paviršius tampa matinis, geriau sukimba su nauja dažų danga.

Lateksiniais ir kt. matiniais dažais dažytiems paviršiams plauti skieskite vandeniu santykiu 1:10. Labai nešvariems paviršiams plauti skieskite vandeniu santykiu 1:5. Kruopščiai nuskalaukite švariu vandeniu.

Paviršiams plauti taip pat galima naudoti vandeniu santykiu 1:10 skiestą ploviklį.

Prieš naudodami išbandykite ploviklį (pagal poreikį – skiestą arba neskiestą) mažame paviršiaus, kurį ketinate plauti, plotelyje.

Tam tikrais dažais dažytus paviršius per didelės koncentracijos ploviklis gali pažeisti.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Sudėtyje yra: kalio hidroksidas, dinatriometasilikato pentahidratas. **Pavojinga.** Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių ar veido apsaugos priemones. Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. **PRARIJUS:** Išskalauti burną. **NESKATINTI** vėmimo. **PATEKUS ANT ODOS** (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle. **PATEKUS Į AKIS:** Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsdami skambinkite į **APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ** arba kreipkitės į gydytoją. **Ingredientų sąrašas:** Water, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, sodium metasilicate pentahydrate, potassium hydroxide, alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts. (<https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/cosing/>). Sudėtyje yra < 5 % anijoninių surfaktantų ir < 5 % fosfatų.



GHS05