



TIKKURILA

GAMINIO DUOMENŲ LAPAS 04.05.2022



TIKKURILA

TUNTO HIENO

SMULKI DEKORATYVINĖ DANGA

APIBŪDINIMAS

Vandeninė akrilinė danga.

PASKIRTIS

Skirta sausų patalpų sienoms ir luboms.

SAVYBĖS

Naudojama naujiems ir anksčiau dažytiems betoniniams, tinkuotiems, plytiniamis ir gipso-kartono, medienos drožlių bei plaušų plokštėmis dengtiems paviršiams. Taip pat tinka luboms.



TIKKURILA

TUNTO HIENO

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	AP BAZĖ, C BAZĖ
Spalva	Dekoratyvinių dažų spalvynas „Tunto“, Interjero spalvų paletė „Symphony“, Pilkių atspalvių paletė „Deco Grey“, Interjero spalvų paletė „Feel the Color 2020“, 2022 metų spalvų kolekcija „Color Now“ Spalvinama pagal „Tikkurila“ spalvynus. Priklasomai nuo apšvietimo ir dangos reljefo galutinė spalva gali šiek tiek skirtis nuo pavyzdžio. Prieš spalvinant reikia išmaišyti.
Blizgumas	Visiškai matinis.
Išeiga	1–9 m ² /l priklasomai nuo dengimo būdo. Dengiant voleliu ilgais plaukeliais –1–1,5 m ² /l, voleliu trumpais plaukeliais – 4–5 m ² /l, teptuku – 2–2,5 m ² /l, stora mentele – 2–2,5 m ² /l, plona mentele – 7–9 m ² /l.
Pakuočių dydžiai	AP BAZĖ: 2,7 l, 9 l C BAZĖ: 2,7 l, 9 l
Įrankiai	Denkite voleliu. Reljefui išgauti naudokite platų teptuką, tapetavimo mentelę, kietą šepetį arba faktūrinį voleli.
Džiūvimo trukmė	1–5 val. priklasomai nuo sluoksnio storio.
Tankis (kg/l)	Apie 1 kg/l, ISO 2811.
Atsparumas karščiui	Atlaiko +80 °C temperatūrą (ISO 4211-3).
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	53
Sandeliavimas	Saugoti nuo šalčio.



TIKKURILA

GAMINIO DUOMENŲ LAPAS 04.05.2022

TUNTO HIENO

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimas

Nedažytas paviršius

Pašalinkite purvą ir dulkes. Jei reikia, išlyginkite tinkamu lengvuoju glaistu „Presto“. Nugruntuokite gruntu „Varma Primer“. Padenkite 1–2 sluoksnių dažą „Harmony“ arba „Nova 7“, nuspalvintų tokia pat spalva, kaip ir dekoratyvinė danga.

Anksčiau dažytas paviršius

Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ ir kruopščiai nuskalaukite vandeniu. Jei reikia, išlyginkite paviršių tinkamu glaistu „Presto“. Blizgų paviršių pašliauokite, kadaptuotu matinis, ir kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes. Jei paviršiaus ir dekoratyvinės dangos spalva labai skiriasi, padenkite 1 sluoksnį dažą „Harmony“ arba „Nova 7“, nuspalvintų tokia pat spalva, kaip ir dekoratyvinė danga.

Dažymas

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Denkite voleliu. Norimą reljefą galite išgauti naudodami platų teptuką, tapetavimo mentelę, kietą šepetį arba faktūrinį voleli. Pakleiskite dangą storu sluoksniu (vienu kartu padenkite maždaug 1 m² plotą) ir nedelsdami formuokite norimą reljefą. Stenkiteis, kad sluoksnis nebūtų pernelyg storas, nes išdžiūvusi danga gali sutrūkinėti. Sumaišykite dengiamam plotui reikiama spalvintos dangos kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda.

Įrankių valymas

Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūra

Rekomenduojamas sausas valymas dulkių siurbliu, minkštū šepečiu arba šluoste.

Normaliomis sąlygomis danga galutinai sukietėja ir igauna reikiama patvarumą maždaug po mėnesio, todėl iki tol paviršių naudokite labai atsargiai.

Dangos atnaujinimas

Jei norite šia dekoratyvine danga dengta paviršiu padaryti lygą arba suteikti jam kitokį reljefą, išlyginkite jį tinkamu gruntu „Presto“. Toliau žr. „Paviršiaus paruošimas. Nedažytas paviršius.“

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisés aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuočę atiduokite perdirbtį arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisés aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra C(M)IT/MIT (3:1). Mūvėti apsaugines pirštines.