



TIKKURILA

YKI SOKKELIMAALI

VISIŠKAI MATINIAI PATVARŪS COKOLIŲ DAŽAI

APIBŪDINIMAS

Šarmams atsparūs akriliniai dažai.

PASKIRTIS

Skirti cokoliams

SAVYBĖS

Naudojami betoniniams ir cementiniu tinku dengtiems betoniniams bei blokiniams cokoliams dažyti.



YKI SOKKELIMAALI

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	A BAZĖ, C BAZĖ
Spalva	Fasadų dažų spalvynas (192), Masonry Facades color card, Socles 2018, Fasadų dažų spalvynas „Facade“ (760) Galima spalvinti pagal „Tikkurila“ lauko dažų spalvynus.
Blizgumas	Visiškai matinis.
Pakuočių dydžiai	A BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l C BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
Įrankiai	Teptukas, volelis arba purkštuvas. Beorio purkštuvo antgalio skersmuo 0,027–0,029", filtro akutės dydis 0,56 mm, skiedžiant vandens naudojama 0–10 tūrio proc.
Džiūvimo trukmė	Kitą sluoksnį galima dengti po 2–4 val.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	40
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio. Gaminio / taros temperatūra turi neviršyti +35 °C. Negalima laikyti saulėkaitoje, net ir uždengus. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei jis spalvintas, jei pakuotė nesandari arba pradėta naudoti.

YKI SOKKELIMAALI

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dažymas

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Denkite 1–2 sluoksnius. Jei reikia, naudodami kaip gruntą galite skiesti vandeniu (vandens naudokite iki 20 tūrio proc.). Viršutiniam sluoksniui naudokite neskiestus.

Įrankių valymas

Plaukite vandeniu.

Paviršiaus priežiūra

Purviną paviršių ne anksčiau kaip po mėnesio galima atsargiai plauti slėginiu plautuvu nenaudojant jokio ploviklio. Plovimas gali palikti žymių, todėl plaukite visą fasado elementą, kad nuplautas plotas neišryškėtų. Minkštu šepetiu švelniai pašalinkite sausą birų purvą netrindami paviršiaus.

Dumblus ir pelėsį nuplaukite plovikliu „Homeenpoisto“ ir kruopščiai nuskalaukite pagal instrukciją. Pastaba! Pašalinus pelėsį paviršių visada reikia padengti iš naujo.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).