



TIKKURILA

PROFESSIONAL



Grindų dengimo sistema „Cozy Floor“

DANGOS PATVARUMĄ IR MAŽĄ KENKSMINGŪJŲ MEDŽIAGŲ
EMISIJĄ UŽTIKRINANTI GRINDŲ DENGIMO SISTEMA,
PADEDANTI PALAIKYTI PATALPŲ ORO KOKYBĘ

Palaido patalpose sveikatai palanki aplinka

SISTEMA „COZY FLOOR“ LEIDŽIA PADENGTI GRINDIS PATVARI DANGA, PADEDANČIA UŽTIKRINTI GERĄ PATALPŲ AKUSTIKĄ IR ORO KOKYBĘ



Patalpų oro kokybė prasideda nuo grindų

Kompanijos „Tikkurila“ grindų dengimo sistema „Cozy Floor“ sudaro statybinių medžiagų mažos emisijos klasę M1 atitinkantys gaminiai. Ji skirta komercinėms ir visuomeninėms patalpoms, pvz.: mokykloms, vaikų darželiams ir biurams, kur būtina gera oro kokybė bei akustika ir patvari grindų danga.

Sistema „Cozy Floor“ leidžia padengti grindis glotnia matine norimos spalvos danga, kuri yra lengvai valoma ir ilgai išlieka daili. Yra du šios sistemos variantai.

PRANAŠUMAI:

- BEKVAPĖ DANGA PAGERINA ORO KOKYBĘ
- GALIMA SPALVINTI BET KOKIA SPALVA, KAD ATITIKTŲ INTERJERO DIZAINĄ
- PAGERINA PATALPŲ AKUSTIKĄ, NES SLOPINA TRIUKŠMĄ
- PASIŽYMI GERU ATSPARUMU DILIMUI IR SMŪGIAMS
- ATSPARI BLUKIMUI IR TRŪKINĖJIMUI



	COZY FLOOR	COZY FLOOR MOSAIC
Gruntas	„Fontefloor EP Primer“	„Fontefloor EP Primer“
Pagrindinis sluoksnis	„Temaflor PU Flex Color“	„Temaflor PU Flex Color“
Dekoratyviniai pabarstai	-	„Mosaic“ pabarstai
Viršutinis sluoksnis	„Fontefloor PU Matt“	„Fontedur FL Matt“

Gaminių naudojimo instrukcijos pateiktos jų duomenų lapuose.