



TIKKURILA

VALTTI PRIMER

ALIEJINIS LAUKO MEDIENOS GRUNTAS

APIBŪDINIMAS

Bespalvis aliejinis lauko medienos gruntas.

PASKIRTIS

Skirtas lauke esančiai pjautinei bei obliuotai medienai, rąstams ir impregnuotai medienai gruntuoti prieš dažant.

SAVYBĖS

Skaidrus aliejinis gruntas, naudojamas lauko medienos sandūroms, galams ir kitoms atviroms vietoms apsaugoti. Lengvai įsigeria į medieną ir gerai saugo ją nuo vandens įsiskverbimo. Mažina medienos bei jos dangos skilinėjimą. Naudojamas kartu su „Tikkurila“ lauko medienos dažyvais ir dažais užtikrina medienos ilgaamžiškumą.





TIKKURILA

VALTTI PRIMER

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Bespalvis.
Blizgumas	Neapibrėžta.
Išeiga	Obliuota mediena – 8–10 m ² /l. Pjautinė mediena – 4–5 m ² /l.
Pakuočių dydžiai	0,9 l, 2,7 l, 9 l 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Įrankiai	Teptukas, purkštuvus arba nardinamasis dengtuvas.
Džiūvimo trukmė	Galima liesti maždaug po 30 min. Kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Pastaba! Esant mažai temperatūrai ir dideliame santykiniam oro drėgnumui gali džiuoti ilgiau.
Tankis (kg/l)	Apie 0,8 kg/l.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	15 proc.
Sandėliavimas	Transportuokite ir sandėliuokite sandariai uždarytoje pakuotėje, saugokite nuo drėgmės, karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Galima sandėliuoti žemoje temperatūroje. Sandėliuojant minusinėje temperatūroje prieš naudojimą reikia 24 val. palaikyti +20±2 °C temperatūroje ir kruopščiai išmaišyti. Laikant neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje tinka naudoti 60 mėn. nuo pagaminimo datos.

VALTTI PRIMER

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Pastaba! Esant mažai temperatūrai ir dideliam santykiniam oro drėgniui gali džiūti ilgiau.

Paviršiaus paruošimas

Pašalinkite purvą, dulkes ir kitus nešvarumus. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Homeenpoisto“ pagal instrukciją. Apsaugokite šalia esančius augalus ir paviršius, kurių negruntuosite, kad ant jų neužtikštų grunto.

Gruntavimas

Medinius paviršius gruntuokite kuo ankstesniame statybų etape. Gruntuokite 1 kartą. Kruopščiai padenkite medienos galus. Viršutinį sluoksnį denkite kuo anksčiau, tačiau ne anksčiau kaip po 24 val. nuo gruntavimo.

Įrankių valymas

Valykite vaitspiritu 1050 arba įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Pastaba! Naudojant medžiagines šluostes, popierinius rankšluosčius ir pan. valymo priemones kyla savaiminio užsidegimo pavojus. Dėl įsigėrusių medžiagų jos gali užsiliepsnoti po kelių valandų, todėl iki utilizavimo jas reikia laikyti pamerktas vandenyje uždaramame metaliniame inde.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. **Sudėtyje yra:** angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% arom., 2-oktil-2H-izothiazol-3-onas (OIT). **Pavojinga.** Degūs skystis ir garai. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo žiežirbų ir atviros liepsnos. Nerūkyti. Neįkvėpti garų. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. **PRARIJUS:** Nedelsdami skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreipkitės į gydytoją. **NESKATINTI** vėmimo. **PATEKUS ANT ODOS:** Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio sausą plėvelę. Sudėtyje yra: 2-oktil-2H-izothiazol-3-onas (OIT) ir 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato (IPBC).



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09